ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตรุ่น Square D Classic+ ชนิดบัสบาร์แยก - ติดตั้งแบบลอย - 4+4 ช่อง RCCB 63A

S9HCL14X4R63

Main

Range	Square D
Product name	Square D Classic+
Product or component type	Consumer unit
Device application	Distribution
Provided equipment	Blanking plate Earth terminal block Enclosure Neutral terminal block Plug-on mounting rail Removable front cover RCCB secondary incomer

Complementary

Enclosure mounting	Surface
Number of ways	4 + 4 (outgoer 2 ways (incomer 2 ways (secondary incomer
Electrical connection	Copper busbar connection
[In] rated current	100 A
[Ue] rated operational voltage	240 V
Network frequency	50/60 Hz
Short-circuit current	10 kA
Options for Protection device type	QO miniature circuit breaker (MCB) - 2P in main incomer QO miniature circuit breaker (MCB) - 1P in outgoer QO residual current circuit breaker with overcurrent protection (RCBO) - 1P - 10 mA in outgoer QO residual current circuit breaker with overcurrent protection (RCBO) - 1P - 30 mA in outgoer QO residual current circuit breaker with overcurrent protection (RCBO) - 2P in main incomer QO surge protection device (SPD) in outgoer QO residual current circuit breaker (RCCB) - 2P - 63 A - 30 mA in secondary incomer
Type of front cover	Steel with cut-out
Door type	Transparent dolly - plastic
Door opening side	Upwards
Cable entry	knock-out at top and bottom knock-out at rear knock-out at both side
Enclosure material	Phosphated cold rolled steel of 1.2 mm
Surface treatment	epoxy
Colour	White (RAL 9003

การสละสิทธิ์: เอกสารนี้ไม่ได้จัดเตรียมเพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Height	External 206 mm
Width	External 391 mm
Depth	External 102 mm

Environment

Standards	TIS 1436-2540 IEC 61439-3
IP degree of protection	IP4X
Product certifications	ASTA conforming to IEC 61439-3 TIS conforming to TIS 1436-2540

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10.3 cm
Package 1 Width	21.3 cm
Package 1 Length	39.6 cm
Package 1 Weight	2.83 kg

Contractual warranty

การรับประกัน (เป็นเดือน)	18

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตรุ่น Square D Classic+ ชนิดบัสบาร์แยก - ติดตั้งแบบลอย - 8+4 ช่อง RCCB 63A

S9HCL18X4R63

Main

Range	Square D
Product name	Square D Classic+
Product or component type	Consumer unit
Device application	Distribution
Provided equipment	Blanking plate Earth terminal block Enclosure Neutral terminal block Plug-on mounting rail Removable front cover RCCB secondary incomer

Complementary

Enclosure mounting	Surface
Number of ways	8 + 4 (outgoer 2 ways (incomer 2 ways (secondary incomer
Electrical connection	Copper busbar connection
[In] rated current	100 A
[Ue] rated operational voltage	240 V
Network frequency	50/60 Hz
Short-circuit current	10 kA
Options for Protection device type	QO miniature circuit breaker (MCB) - 2P in main incomer QO miniature circuit breaker (MCB) - 1P in outgoer QO residual current circuit breaker with overcurrent protection (RCBO) - 1P - 10 mA in outgoer QO residual current circuit breaker with overcurrent protection (RCBO) - 1P - 30 mA in outgoer QO residual current circuit breaker with overcurrent protection (RCBO) - 2P in main incomer QO surge protection device (SPD) in outgoer QO residual current circuit breaker (RCCB) - 2P - 63 A - 30 mA in secondary incomer
Type of front cover	Steel with cut-out
Door type	Transparent dolly - plastic
Door opening side	Upwards
Cable entry	knock-out at top and bottom knock-out at rear knock-out at both side
Enclosure material	Phosphated cold rolled steel of 1.2 mm
Surface treatment	epoxy
Colour	White (RAL 9003

การสละสิทธิ์: เอกสารนี้ไม่ถือเป็นประกาศเพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Height	External 206 mm
Width	External 540 mm
Depth	External 102 mm

Environment

Standards	IEC 61439-3 TIS 1436-2540
IP degree of protection	IP4X
Product certifications	ASTA conforming to IEC 61439-3 TIS conforming to TIS 1436-2540

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10.3 cm
Package 1 Width	21.3 cm
Package 1 Length	54.5 cm
Package 1 Weight	3.75 kg

Contractual warranty

การรับประกัน (เป็นเดือน)	18

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตรุ่น Square D Classic+ ชนิดบัสบาร์แยก - ติดตั้งแบบลอย - 8+8 ช่อง RCCB 63A

S9HCL18X8R63

Main

Range	Square D
Product name	Square D Classic+
Product or component type	Consumer unit
Device application	Distribution
Provided equipment	Blanking plate Earth terminal block Enclosure Neutral terminal block Plug-on mounting rail Removable front cover RCCB secondary incomer

Complementary

Enclosure mounting	Surface
Number of ways	8 + 8 (outgoer 2 ways (incomer 2 ways (secondary incomer
Electrical connection	Copper busbar connection
[In] rated current	100 A
[Ue] rated operational voltage	240 V
Network frequency	50/60 Hz
Short-circuit current	10 kA
Options for Protection device type	QO miniature circuit breaker (MCB) - 2P in main incomer QO miniature circuit breaker (MCB) - 1P in outgoer QO residual current circuit breaker with overcurrent protection (RCBO) - 1P - 10 mA in outgoer QO residual current circuit breaker with overcurrent protection (RCBO) - 1P - 30 mA in outgoer QO residual current circuit breaker with overcurrent protection (RCBO) - 2P in main incomer QO surge protection device (SPD) in outgoer QO residual current circuit breaker (RCCB) - 2P - 63 A - 30 mA in secondary incomer
Type of front cover	Steel with cut-out
Door type	Transparent dolly - plastic
Door opening side	Upwards
Cable entry	knock-out at top and bottom knock-out at rear knock-out at both side
Enclosure material	Phosphated cold rolled steel of 1.2 mm
Surface treatment	epoxy
Colour	White (RAL 9003

การสละสิทธิ์: เอกสารนี้ไม่ถือเป็นประกาศเพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Height	External 206 mm
Width	External 540 mm
Depth	External 102 mm

Environment

Standards	TIS 1436-2540 IEC 61439-3
IP degree of protection	IP4X
Product certifications	ASTA conforming to IEC 61439-3 TIS conforming to TIS 1436-2540

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10.3 cm
Package 1 Width	21.3 cm
Package 1 Length	54.5 cm
Package 1 Weight	3.75 kg

Contractual warranty

การรับประกัน (เป็นเดือน)	18